SF-IPB098W-6U-AI

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP Bullet
- Gama ULTRA
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200 × 1800)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Alcance IR 60m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3at
- WDR
- 3D-DNR
- IR Cut
- TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Grabacion en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.005 Lux / F1.6 Color Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs (60 m)
Lente	2.8 mm (H: 107º)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Tasa Main Stream	20 fps (3200 × 1800) 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Sub Stream	25 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa Third Stream	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-NR, MD, ROI
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea | intrusión | entrada / salida de región | filtro de falsas alarmas por clasificación de objetivo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 0.9A, max. 6W / PoE IEEE802.3af max. 7.5W
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	292 mm (Fo) x 105 (Ø) mm
Dimensiones de la base	105 (Ø) mm / 4 tornillos

Material	Metal
Peso	1065 g