# SF-IPB180C-4U-AI-PAN

**SAFIRE**




## Características

- Safire
- Cámara IP Bullet Panoramic 180º
- Gama Ultra
- 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS Night Color
- Resolución 4MPx (3040×1368)
- Imagen a color 24/7
- Lente 2.8 mm
- Visión panorámica 180º
- Compresión H.265+/H.264+
- Luz blanca alcance 40 m
- TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado
- Micrófono y altavoz integrado
- Audio
- Alarma
- RJ-45 10/100M BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Grabación en tarjeta Micro SD hasta 256GB
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | SAFIRE |
| **Sensor de imagen** | 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (3040×1368) |
| **Iluminación mínima** | 0.0005 Lux / F1.0 Night Color |
| **Iluminación** | 0 Lux, Imagen a color 24/7<br>Led blanco hasta 30m |
| **Lente** | 2.8 mm (H:180º, V: 81º) |
| **DORI** | D: 38 m, O: 15 m, R: 7.5 m, I: 3.5 m |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| **Tasa Main Stream** | 3040x1368 (1 ~ 25FPS) |
| **Tasa Sub Stream** | 1200x536, 690x432 (1 ~ 25FPS) |
| **Compresión** | Main Stream: H.265+ / H265 / H.264+ / H264<br>Main Stream: H265 / H264 / MJPEG |
| **Tipo Audio** | Mono |
| **Audio Compression** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| **Mejoras de imagen** | WDR (130dB), BLC, HLC, 3D-DNR |
| **Audio Bit rate** | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps<br>(MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| **Rango de muestra de audio** | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| **Filtro de ruido de entorno** | Si |
| **Truesense 2** | Filtro de falsas alarmas mejorado para humanos y vehículos en cruce de línea e intrusión en área, Entrada en región y salida de región |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| **Interfaz de red** | RJ45 10 /100M |
| **Alarmas** | 1 Entrada / 1 Salida (Max. 24VDC/ 24VAC, 1A) |
| **Audio** | 1 Entrada / 1 Salida + Micrófono y Altavoz Incorporado |
| **Acceso remoto** | NVR, Navegador Web, App Smartphone Safire Connect y Software PC Safire Control Center |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | DC 12V / 880mA, max. 10.5W, PoE IEEE802.3af max. 12.5W |
| **Grado de protección** | IP67 |
| **Material** | Aleación de aluminio |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 306.5 (Fo) x 118.6 (An) x 105.1 (Al) mm |
| **Dimensiones de la base** | 88.5 x 88.5 mm (4 tornillos) |
| **Peso** | 1.4 Kg |