SF-IPB585ZA-4I1-0550

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Lente motorizada 5~50 mm
- 0 Lux
- IR alcance 100 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)

- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2592 x 1520)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	100 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	4MP / 2592×1520 / 2K / 3MP / 1080P (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps)
Tasa Extra Stream	720P / D1 / VGA / 640×360 / 480×240 / CIF (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps)
Tasa Tercer Stream	720P / D1 / CIF / 480×240 (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Motorizada 5 ~ 50 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 45.5°~7°, V: 26°~5°, D: 54°~9°
DORI	W: 73 m (D), 29 m (O), 15 m (R), 7 m (I) T: 497 m (D), 199 m (O), 99 m (R), 50 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)

Audio	1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Salida CVBS	Si (BNC para test)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / mA / 12.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm
Peso	1040 g