SF-IPB585ZA-4I1-SL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara Bullet IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 4 Mpx (2592x1520)
- Lente motorizada 2.7-13.5 mm
- 0 Lux
- IR alcance 70 m
- Led blanco alcance 50 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Audio
- Micrófono y altavoz integrados
- Alarmas
- Disuasión activa
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Grado de protección IP66 & IK10
- P2P

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2592x1520)
Iluminación mínima	Color: 0.003 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con Iluminación
Tipo de iluminación	IR hasta 70 m Led Blanco hasta 50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	4MP/2K/1080P(60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	1080P/720P/D1/VGA/640 ×360/CIF/480×240(60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Tercer Stream	720P/D1/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Motorizada 2.7 ~ 13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 99-31°, V: 53-17°, D: 115-35°
DORI	W: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 203 m (D), 81 m (O), 40 m (R), 20 m (I)
EIS (Estabilizador electrónico de imagen)	Sí
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si

Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: - Objeto abandonado - Objeto removido - Detección de merodeo - Detección de aparcamiento ilegal
Disuasión Activa	Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial *Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart
Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 512 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 11.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm
Peso	1223 g