SF-IPB590UWH-2P

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara Box IP Ultra Low Light
- 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Soporta lentes manuales y DC (no incluidas)
- Color 0.005 Lux
- IR CUT
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.005 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	No dispone
Lente	Soporta lentes manuales y DC (no incluidas)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~8Mbps
Tasa Main Stream	1080p / 960p / 720p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	640×480 / 640×360 / 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI
VCA	Cruce de línea, Intrusión
Almacenamiento interno	Slot para Micro SD hasta 128 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	1 in / 1 relay
Audio	1 in / 1 out
Salida Auxiliar	1 x BNC
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Frontal: Metal / Brazo: Plástico / Cuerpo: Plástico
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Dimensiones	68 × 56 × 143 mm

Peso	440 g