Movilidad / Parking y control de vehículos / Gestión y control de tráfico

SF-IPB778Z-2YLPR-AI-0832

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP con reconocimiento de matrículas
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada varifocal 8~32 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 100 m
- Captura de matrículas en vehículos hasta 120 km/h
- Supervisión de hasta 2 carriles
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100/1000 Mbps BaseT
- RS-485
- Alarmas
- Alerta en caso de detección de matrícula en lista negra
- PoE+ IEEE802.3at
- Impermeable IP67
- IR CUT
- WDR (140dB)
- Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	704x576 / 640x480 (1 ~ 25 FPS)
Tasa 3rd Stream	1920×1080 / 1280×720 / 704×576 / 640×480 (1 ~ 25 FPS)
Tasa 4th Stream	1920×1080 / 1280×720 / 704×576 / 640×480 (1 ~ 25 FPS)
Tasa 5th Stream	704x576 / 640x480 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	Main stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Extra-stream/3rd stream/4th stream/5th stream: H.265 / H.264 / MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps (CBR / VBR)
ROI	Hasta 4 regiones por cada stream
Lente	Motorizada 8~32 mm
Enfoque	Auto, Manual, Semi-Auto
Tipo de Iris	P-Iris
Apertura	F1.7 - F1.73
FOV	H: 42.5° - 15.1°, V: 23.3° - 8.64°, D: 49.6° - 17.3°
Iluminación mínima	0 Lux / IR (100 m)
Suplemento de Luz	SI
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), HLC, BLC, 3D-DNR, AWB, Privacy Masking
Estabilizador de Imagen (EIS)	SI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible Día, noche, auto, programable, por alarma, por enfoque de vídeo
Evento Básico	Detección de Movimiento, Alarma por Video Tamper, Excepciones (Desconexión de red, Conflicto de IP, Acceso Ilegal, Reinicio anormal, Tarjeta MicroSD llena, Error en Tarjeta MicroSD), Diagnosis de la calidad de vídeo, Detección de vibración
Evento Inteligente	Intrusión en área (Hasta 4 regiones configurables), Cruce de línea (Hasta 4 líneas configurables), Entrada en Región (Hasta 4 regiones configurables), Salida de Región (Hasta 4 regiones configurables), Detección de cambio de escena, Detección de desenfoque

Función de tráfico LPR	Detección hasta en 2 carriles (Modo carretera) Detección de Vehículos hasta 120Km/h Lista de Permitidos y No Permitidos: hasta 10.000 matrículas Captura de imágenes de vehículos sin matrícula Soporta captura de imagen de matrícula de motocicletas Soporta detección de atributos de vehículo como tipo de vehículo, color de vehículo, marca de vehículo, etc.
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB (necesaria para función LPR)
Salida de video	1 salida BNC
Alarmas	2 entradas / 2 relay (Max. 24V DC, 1A)
Audio	No dispone
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100/1000M BaseT | 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.19A, Max. 14.28W PoE+ IEEE802.3at Tipo 2, Clase 4, (42.5 V - 57 V), 0.396 A - 0. 295 A, Max. 16.8 W
Grado de protección	Impermeable IP67 | Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	347 mm (Fo) x 144 (Ø) mm
Material	Aleación de Aluminio
Peso	1950 g