Movilidad / Parking y control de vehículos / Gestión y control de tráfico

SF-IPB778Z-2YLPR

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP con reconocimiento de matrículas
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 50 m
- Captura de matrículas en vehículos hasta 120 km/h
- Supervisión de hasta 2 carriles
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100/1000 Mbps BaseT
- RS-485
- Alarmas
- Alerta en caso de detección de matrícula en lista negra
- PoE+ IEEE802.3at
- Impermeable IP67
- IR CUT
- WDR (140dB)
- Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p / 720p (1 ~ 50 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	Motorizada 2.8~12 mm Autofocus
FOV	H: 103.3° - 38.6°, V: 54.2° - 21.9°, D: 124.2° - 44.3°
Iluminación mínima	0 Lux / LEDs IR(50 m)
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Funciónes avanzadas	LPR: reconocimiento de matrícula hasta 2 carriles y 120 km/h
Aviso de alarmas	Capaz de reconocer matrículas en una lista negra o blanca (máx. 10000 matrículas) para activar diferentes acciones
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB (necesaria para funcionar función LPR)
Salida de video	1 salida BNC
Alarmas	2 entradas / 2 relay
Audio	No dispone
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100/1000M BaseT | 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.8 A, PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67 | Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	351 mm (Fo) x 140 (Ø) mm
Peso	2500 g