CCTV IP / Soluciones IP / Tráfico y LPR

SF-IPCV788LZUAW-2LPR

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP Ultra Low Light con reconocimiento de matrículas
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada varifocal 8~32 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 100 m
- Captura de matrículas en vehículos hasta 120 km/h
- Supervisión de hasta 4 carriles
- Compresión H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Audio
- Alarmas
- Alerta en caso de detección de matrícula en lista negra
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- WDR
- Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p / 720p (1 ~ 50 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	Motorizada 8~32 mm Autofocus
Iluminación mínima	0 Lux / LEDs IR(100 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI, ANR
Funciónes avanzadas	LPR: reconocimiento de matrícula hasta 4 carriles y 120 km/h
Aviso de alarmas	Capaz de reconocer matrículas en una lista negra o blanca para activar diferentes acciones
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (necesaria para funcionar función LPR)
Salida de video	1 salida BNC
Alarmas	1 entradas / 1 relay NO/NC
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.2 A, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	348 mm (Fo) x 114 (Ø) mm

Peso	2075 g