SF-IPD051A-5WE1

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama E con Inteligencia Artificial
- Cámara Domo IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5Mpx (2880×1620)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Micrófono integrado
- Audio
- Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- WiFi IEEE802.11 b/g/n

- 3 Axis

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5Mpx (2880×1620)
Iluminación mínima	Color: 0.007 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2 ~ 1/100.000 s
Tasa Main Stream	5MP(1~20fps)/4MP/2K/3MP/1080P(60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Extra Stream	720P/D1/VGA/640×360/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Tercer Stream	D1/VGA/640×360/480× 240/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 110°, V: 61°, D: 131°
DORI	62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
WiFi	IEEE802.11 b/g/n Frecuencia: 2.4 ~5 GHz Ancho de Banda canal: 20MHz Seguridad: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3 Alcance campo abierto: 120m (sin obstáculos) Transferencia: 11b (11Mbps), 11g (54Mbps) y 11n (hasta 150Mbps)
Interoperabilidad	ONVIF, API
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W máx.
3 Axis	Sí
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	109.4 (?) x 62 (Al) mm
Peso	270 g