CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Domos Motorizados

SF-IPSD6025DLA-4U-PAN

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP PTZ Ultra Low Light
- Media velocidad 80º/segundo
- Zoom óptico 25X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 4.8~120mm
- IR Alcance 100 m
- Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT
- Face Capture, hasta 5 caras a la vez
- TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- IR CUT
- WDR
- Tarjeta microSD hasta 256GB
- Alarmas
- PoE+ 802.3at
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

- Incluye soporte de pared DS-1618ZJ

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560 × 1440)
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ LEDs IR (100 m)
Compresión	H.265,H.264,MJPEG
Óptica PTZ	Varifocal 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Óptica Fija	2,8 mm
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1 s to 1/30,000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC,HLC,3D DNR
Funciones Avanzadas	TrueSense con filtro de falsas alarmas para vehículos y personas | Cruce de línea | Intrusión | Detección de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	1 In / 1 Out
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at (Máx. 24W)

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 166 mm × 375 mm (Ø 6.5" × 14.7"
Peso (sin soporte)	2400 g