CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Domos Motorizados

SF-IPSD6025UIWH-4

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP PTZ
- Media Velocidad 80º/segundo
- Zoom óptico 25X
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal 4.8~120 mm
- 0.005 Lux/F1.4 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
- Compresión H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ 802.3at
- Impermeable IP66
- IR CUT
- WDR
- Audio
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF
- Incluye soporte de pared DS-1618ZJ

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.5“ Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ LEDs IR (100 m)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C

Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	290 mm (Al) x 165 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2000 g