CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / ONVIF / Domos Motorizados

SF-IPSD63ITA-4Y-L500

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP PTZ
- Gama Proyectos
- Zoom óptico 63X
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Laser Alcance 500 m & IR Alcance 300m
- Iluminación mínima 0.001Lux
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ45 10/100 BaseT
- Autotracking
- Tarjeta microSD hasta 512GB
- Puntero laser para guiado
- Flash y sirena disuasoria
- Limpiaparabrisas
- EIS (Estabilizador electrónico de imagen)
- Alarmas
- Audio
- HiPoE
- Compatible con ONVIF

- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	4Mpx (2560x1440)
Main Stream	2560x1440,2304×1296,1920x1080,1280x720
Sub Stream	704x576,704x288,352x288,640x360
Extra Stream	704x576,704x288,352x288,640x480
Iluminación mínima	0.001 Lux (color), 0.0001 Lux (B/N), 0 Lux con IR
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 5.7~359mm (Zoom óptico 36X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/100000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Distancia IR	Laser hasta 500m IR hasta 300 m (Ajustable en automáticamente en función del zoom) Longitud de onda 850nm
Mejoras de imagen	AGC, Smart Defog, WDR, BLC, HLC, WDR, 3D-NR, Privacy Masking, ROI, Flip
EIS	Si (Estabilizador electrónico de imagen)
Face Capture	Hasta 30 rostros capturados al mismo tiempo.
Videoanálisis	Cruce de línea, doble cruce de línea, región de intrusión, objeto abandonado, objeto removido, merodeo, Conteo de personas. Escenas inteligentes con diferentes analíticas por escena.
Autotracking	SI
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -21°~90° (Por defecto -13º ~90º)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~180° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 180° /s
Posiciones preestablecidas	500 presets 16 patrullas 8 escaneos Auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB

Audio	1 entrada / 1 salida G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC 8K~48Kbps
Alarmas	8 Entradas / 2 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10M / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, NVR y Software de PC
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	36VDC, Hi-PoE(Máx. 37W con IR OFF, 62W con IR ON)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C (Con IR OFF) -40º C ~ +40º C (Con IR OFF)
Grado de protección	IP66 / IK10
Dimensiones (sin soporte)	? 445 × 700 (Al) mm
Peso (sin soporte)	17.95 kg