CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Domos Motorizados

SF-IPSD6604UIHA-4P

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP PTZ Ultra Low Light
- Alta velocidad 350º/segundo
- Zoom Óptico 4x
- 1/1.9" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal 2.8~12mm
- IR Alcance 50 m
- Color 0.002 Lux / B/W 0.0002 Lux
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Auto-Tracking
- Videoanalisis
- IR CUT
- Alarmas
- Audio
- Soporta tarjeta de memoria SD
- PoE+
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

- IP66

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.9“ Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Mpx (2560x1440) a 25 FPS
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ IR Filter (50 m)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 2.8~12 mm (Zoom óptico 25X) H: 69.5º - 26.48º | V: 38º - 14.94º
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio | Autotracking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~300°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 300° /s, Vertical: 0.1° ~160° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 350° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	2 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C

Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	161 mm (Al) x 169 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2450 g