CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Domos Motorizados

SF-IPSD8232IA-4U-AI

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP PTZ Ultra Low Light
- Media velocidad 120º/segundo
- Zoom óptico 32X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal 4.8~153mm
- IR Alcance 150 m
- Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Autotracking
- Face Capture, hasta 5 caras a la vez
- TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- IR CUT
- WDR
- Tarjeta microSD hasta 256GB
- Alarmas
- Hi-PoE
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ LEDs IR (150 m)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 4.8~153 mm (Zoom óptico 32X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Funciones Avanzadas	TrueSense con filtro de falsas alarmas para vehículos y personas | Cruce de línea | Intrusión
Auto-Tracking	Tracking Manual / Auto-Tracking / Tracking a partir de un evento
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 120° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 120° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	2 In / 1 Out
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI

Alimentación	24 VAC / 30 W, HI-PoE
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	345 mm (Al) x 208 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	3300 g