CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Domos Motorizados

SF-IPSD8732ITA-4US-PAN

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
- Sensor PTZ 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente PTZ 5.9~188.8 mm
- Optical Zoom X32
- Sensor Panorámica 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente Panorámica 4 mm
- WDR
- Auto Iris
- Auto Focus
- Compresión H.265+/H.264+
- IR CUT
- 0 Lux
- IR Alcance 150 m
- TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- RJ-45 10/100 BaseT
- Autotracking
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF
- Grabación en tarjeta Micro SD
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	Safire
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapixel (2560×1440)
Tasa Main Stream	PTZ: 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (1~25 FPS) Panorámico: 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (1~25 FPS)
Tasa Extra Stream	PTZ: 704x576, 640x480, 352x288 (1~25 FPS) Panorámico: 704x576, 640x480, 352x288 (1~25 FPS)
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 Lux (F1.5) / B/W: 0.001 Lux (F1.5) Panorámico: 0.005 Lux (F1.6) / IR: 0 Lux
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	PTZ: Varifocal 5.9~188 mm (Zoom óptico 32X) Panorámico: 4mm
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Iris	Si dispone
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Funciones Avanzadas	TrueSense con filtro de falsas alarmas para vehículos y personas | Cruce de línea | Intrusión
Doble lente	Panóramica: Lente panorámica para crear diferentes reglas VCAs. Se pueden configurar reglas VCAs fijas en diferentes Presets. PTZ: Inicio de Autotracking a partir de detecciones en la lente panorámica.
Captura de rostro	Hasta 5 capturas a la vez, compatible con grabadores de reconocimiento facial
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 160° /s, Vertical: 0.1° ~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB

Audio	1 entrada / 1 salida
Alarmas	2 entrada / 1 salida
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	24 VAC Hi-PoE / 42W (máx)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / IK10 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	382.1 mm (Al) x 220 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	4.5 kg