CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Domos Motorizados

SF-IPSD9136AH-4

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP PTZ
- Alta Velocidad 540º/segundo
- Zoom óptico 32X
- 1/1.9" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1512)
- Lente varifocal 5.7~205.2 mm
- 0.005 Lux/F1.5 (Color), 0.0005 Lux/F1.5 (B/N)
- Compresión H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Hi-PoE
- Autotracking inteligente (Personas y Vehículos)
- Impermeable IP66
- IR CUT
- WDR
- Audio
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF
- No incluye soporte (ver soportes compatibles)

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.9" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1512)
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.0005 Lux (B/N)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 5.7~205.2 mm (Zoom óptico 32X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, 120dB WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Autotracking inteligente (Personas y Vehículos), VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -25°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 300° /s, Vertical: 0.1° ~240° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 540° /s, Vertical: 400° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	7 in / 2 out
Control PTZ	RS-485 y mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	AC 24 V / 60W, Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C

Grado de protección	IP67 / IK10 / Sobretensiones 4000V
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones (sin soporte)	355.6 mm (Al) x 231 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	6000 g