SF-IPSD9942UIWTHA-2P

SAFIRE

Características

- Safire
- Cámara IP PTZ
- Alta velocidad 280º/segundo
- Zoom óptico 42X
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 5.7~240 mm
- IR Alcance 400 m
- Color 0.005 Lux / B/W 0.0005 Lux
- Autotracking inteligente (Personas y Vehículos)
- Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Hi-PoE
- Impermeable IP67
- IR CUT
- WDR
- Alarma
- Audio
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.0005 Lux (B/N)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 5.7~240 mm (Zoom óptico 42X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR 120DB, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Autotracking inteligente (Personas y Vehículos), VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -20°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 210° /s, Vertical: 0.1° ~150° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 280° /s, Vertical: 250° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	7 in / 2 out
Control PTZ	RS-485 y mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	AC 24 V / 60W, Hi-PoE 50W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C

Grado de protección	IP67 / IK10 / Sobretensiones 6000V
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones (sin soporte)	410 mm (Al) x 266 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	8000 g