CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Domos Motorizados

SF-IPSD9960TA-2Y-L500

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP PTZ
- Alta velocidad 280º/segundo
- Zoom óptico 60X
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 6.0-360 mm
- Laser Alcance 500 m
- Color 0.002 Lux / B/W 0.0002 Lux
- Autotracking inteligente (Personas y Vehículos)
- Hi-PoE
- Impermeable IP67
- IR CUT
- WDR
- Alarmas
- Audio
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.002 Lux (color) / 0.0002 Lux (B/N) / 0 Lux (Laser hasta 500m)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 6.0~360 mm (Zoom óptico 60X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Autotracking inteligente (Personas y Vehículos), VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -20°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 350° /s, Vertical: 0.1° ~150° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 280° /s, Vertical: 250° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Detección Multi-Objetivo	Soporta detección de rostro y cuerpo humano, y genera información asociada
Captura de Rostro	Hasta 30 capturas a la vez
Comparación de Rostros	Soporta librería para reconocimiento facial
Eventos inteligentes	Detección de intrusión, Cruce de línea, Entrada en región, Salida de región, Objeto removido, Objeto abandonado, Alarma por Anti-Vandalísmo
Tracking Inteligente	Manual, Auto-Tracking, Event Tracking, Patrol Tracking
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	7 in / 2 out
Control PTZ	RS-485 y mediante acceso por red

Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	AC 24 V / 60W, Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	IP67 / IK10 / Sobretensiones 6000V
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones (sin soporte)	430 mm (Al) x 267 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	9600 g