# SF-IPT833WHA-6P

## SAFIRE



## Características

- Safire
- Cámara IP
- Gama PRO
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3072x2048)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Micrófono incorporado
- Impermeable IP66
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | SAFIRE |
| **Sensor de imagen** | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 6 Megapixel (3072x2048) |
| **Tasa Main Stream** | 20 fps (3072x2048, 3072x1728, 2944x1656), 25 fps (2560x1440, 1920 × 1080, 1280×720) |
| **Tasa Sub Stream** | 25 fps (640×480, 640x360, 320×240) |
| **Tasa Third Stream** | 25 fps (1280x720, 640x360, 352x288) |
| **Compresión** | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 97º, V: 63º) |
| **Iluminación mínima** | 0.028 Lux (color) / 0 Lux (B/N) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / LEDs IR (30 m) |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Motion detection, Mirror |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Funciones inteligentes** | Cruce de línea, Intrusión en área, Detección Facial |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Almacenamiento** | Slot tarjeta MicroSD hasta 128GB, NAS |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| **Alimentación** | 12 VDC / 400 mA, PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 95.9 mm (Fo) x 127.3 (Ø) mm |
| **Peso** | 635 g |