CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Cámaras Turret

SF-IPT838CWA-4U-AI2-BLACK

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP Turret- Gama Ultra
- Color negro
- 4 Megapixel Progressive Scan CMOS
- Resolucion (2688 × 1520)
- 0 Lux
- Lente 2.8 mm
- WDR
- 3D DNR
- Compresión H.265+/H.264+
- TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial Detección de cruce de línea, detección de intrusos, detección de entrada de región, salida de región detección -Detección de movimiento (clasificación de objetivos humanos y de vehículos)
- Micrófono integrado
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Grabación en tarjeta Micro SD
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.0005 Lux / F1.0 Color
Iluminación	0 Lux / Luz Blanca hasta 30m
Lente	2.8 mm (H:112º, V: 61º)
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasa Main Stream	2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	640 × 480, 640 × 360 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, 3D-DNR, ROI
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea | intrusión | entrada / salida de región
Truesense 2	Filtro de falsas alarmas mejorado para humanos y vehículos en cruce de línea e intrusión en área.
Face Capture	SI (Compatible con los grabadores de Reconocimiento facial de Safire) Truesense y Face capture no pueden estar activos a la vez
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	1 RJ45 10 M/100 M
Audio	Micrófono Incorporado
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 550 mA, max. 6.6W, PoE IEEE802.3af max. 7.6W
Grado de protección	IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	125.2 mm (Al) x 138.3 (Ø) mm
Dimensiones de la base	128 (Ø) mm (3 tornillos) / 46 x 83.5 mm (4 tornillos)

Peso	750 g