SF-IPT838UWA-4U-AI2

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1944)
- Lente 2.8 mm
- WDR
- Compresión H.265+/H.264+
- IR CUT
- 0 Lux
- Alcance Luz Blanca 20 m
- TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- Alarma
- Audio
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.003 Lux / F1.4 Color Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs
Lente	2.8 mm (H:103º, V: 55º)
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasa Main Stream	2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, MD, ROI
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea | intrusión | entrada / salida de región
Truesense 2	Filtro de falsas alarmas mejorado para humanos y vehículos en cruce de línea e intrusión en área.
Face Capture	SI (Compatible con los grabadores de Reconocimiento facial de Safire) Truesense y Face capture no pueden estar activos a la vez
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida + Altavoz Disuasorio
Audio	1 Entrada / 1 Salida + Micrófono Incorporado
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 700 mA, max. 8.5W, PoE IEEE802.3af max. 10W
Grado de protección	IP67
Material	Metal

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	126.3 mm (Al) x 138.3 (Ø) mm
Dimensiones de la base	128 (Ø) mm (3 tornillos) / 46 x 83.5 mm (4 tornillos)
Peso	830 g