SF-IPT838UWHA-4US-AI2

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
- 4 Megapixel (2592x1944)
- Lente 2.8 mm
- WDR
- Compresión H.265+/H.264+
- IR CUT
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- Conteo de personas
- Detección de mascarilla
- RJ-45 10/100 BaseT
- Micrófono y altavoz incorporado
- Alarmas y luz disuasoria para advertir intrusos
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Grabación en tarjeta Micro SD

- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.003 Lux / F1.4 Color Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs (30 m)
Lente	2.8 mm (H:103º, V: 55º)
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasa Main Stream	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	640x480, 640x360, 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, MD, ROI
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea | intrusión | entrada / salida de región
Truesense 2	Detección de movimiento, Cruce de línea, Entrada / Salida de región Truesense, Face capture y Conteo de personas no pueden estar activos a la vez
Face Capture	SI (Compatible con los grabadores de Reconocimiento facial de Safire) Truesense, Face capture y Conteo de personas no pueden estar activos a la vez
Conteo de Personas	SI, 95% de Precisión (Compatible con la versión de firmware V5.5.131 build 200702) Truesense, Face capture y Conteo de personas no pueden estar activos a la vez
Detección de Mascarilla	SI (Compatible con la versión de firmware V5.5.131 build 200702) Conteo de personas y Detección de mascarilla utilizan archivos de firmware diferentes
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	1 IN / 1 RELAY (max. 12VDC, 30mA)
Audio	1 IN / 1 OUT Micrófono y altavoz incorporado
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF

Alimentación	DC 12V / 0.65A, max. 7.8W, PoE IEEE802.3af max. 8.8W
Grado de protección	IP66
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	124.5(Al) x 138.3(Ø) mm
Dimensiones de la base	88 x 88 x 88 mm (3 tornillos)
Peso	800 g