SF-IPT838UWHA-8U-AI2

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- WDR
- Compresión H.265+/H.264+
- IR CUT
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- RJ-45 10/100 BaseT Audio
- Slot para tarjeta Micro SD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Iluminación mínima	0.003 Lux / F1.6 Color Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs (30 m)
Lente	2.8 mm (H:102º, V: 55º, D:120º)
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Tasa Main Stream	3840 × 2160, 3072 × 1728 (1 ~ 20 FPS) 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	640x480, 640x360, 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 / H.264+ / H264
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, HLC, MD, ROI
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea | intrusión | entrada | salida de región
Truesense 2	Detección de movimiento, Cruce de línea, Entrada / Salida de región Truesense y Face capture no pueden estar activos a la vez
Face Capture	SI (Compatible con los grabadores de Reconocimiento facial de Safire) Truesense y Face capture no pueden estar activos a la vez
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono Incorporado
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 0.48A, max. 5.8W, PoE IEEE802.3af max. 6.8W
Grado de protección	IP66
Material	Metal

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	126.3 mm (Al) x 138.3 (Ø) mm
Dimensiones de la base	128 (Ø) mm (3 tornillos) / 46 x 83.5 mm (4 tornillos)
Peso	740 g