SF-IPT855ZH-2E

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Varifocal 2.8~12 mm
- Zoom Motorizado 4x
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Gama	ECO
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.01 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Lente	Varifocal Motorizada 2.8~12 mm (H: 108.5º ~ 33.2º, V: 57.5º ~18.8º)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Vídeo Bit Rate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasa Main Stream	1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Sub Stream	640×480 / 640×360 / 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Tasa Third Stream	640×480 / 640×360 / 352x288 (1 ~ 25 FPS)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, MD, AGC, Privacy Mask, ROI
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Almacenamiento interno	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posicionamiento de Lente	3 axis
Alimentación	DC 12 V / 900 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cuerpo: Metal / Base: Plástico

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	116.2 mm (Al) x 129 (Ø) mm
Dimensiones de la base	112.4 (Ø) mm / 3 tornillos
Peso	560 g