SF-IPT855ZWA-4E

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapíxel (2560x1440)
- Gama PRO
- Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- IR CUT
- WDR
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	0.005 Lux / F1.6
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Lente	Varifocal 2.8~12 mm (H: 102º ~ 31º, V: 54º ~17º)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Vídeo Bit Rate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasa Main Stream	2560x1440 (1 ~ 20 FPS), 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 (1 ~ 25 FPS)
Tasa Sub Stream	1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 (1 ~ 25 FPS)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-DNR, MD, AGC, Privacy Mask, ROI
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Evento básico	Detección de movimiento, tamper, excepción
Alarmas	1 in / 1 relay
Audio	1 in / 1 out
Almacenamiento interno	Ranura para micro SD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posicionamiento de Lente	3 axis
Alimentación	DC 12 V / 750 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cuerpo: Metal / Base: Plástico

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 129.4 mm × 116.4 mm
Peso	560 g