SF-IPT943W-8E

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- WDR
- IR CUT
- 3D DNR
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	12.5 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 102º, V: 53º, D: 123º)
Iluminación mínima	0.01Lux F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	BLC, 3D-DNR, WDR, AWB, ROI, Motion detection, Mirror, Privacy mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posicionamiento de la lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W, PoE IEEE802.3af max 6.5 W
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Aluminio
Dimensiones	110 (Ø) x 93.2 (Al) mm