SF-IPT943WA-5E

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2560x1920)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- H.265/H.264
- Micrófono incorporado
- Dual Stream
- Impermeable IP67
- Micro SD (256 GB)
- IR CUT
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2560x1920)
Tasa Main Stream	20 fps (2560 × 1920), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 98.0°, V: 53.1°, D: 114.7°)
Iluminación mínima	0.01 Lux F2.0 (color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	BLC, 3D-DNR, WDR, HLC, Detección de Movimiento, Mirror, Máscara de Privacidad, Antiparpadeo
Audio	Micrófono incorporado
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posicionamiento de la lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	110 (Ø) x 85.3 (Al) mm
Dimensiones de la Base	85 mm (Ø) | 3 tornillos
Peso	320 g