SF-IPTB011DHA-3D4

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara Térmica Dual IP
- Sensor térmico 160x120 Vox Lente 3.1 mm
- Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±8ºC)
- Sensibilidad térmica < 40mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688 × 1520) Lente 4 mm
- Color 0.0089 Lux / B/W 0.0018 Lux
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Soporte incluido
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Safire
Sensor térmico	160x120 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	1280x720(25fps) Term / 2688x1520 (25fps) Óptica
Tasa Extra Stream	704x576 (25fps) Term / 704x576 (25fps) Óptica
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	3.1 mm (Term) / 4 mm (Opt)
DORI	Persona: 91 (D) / 23 (R) / 11 (I) m Vehículo: 280 (D) / 70 (R) / 35 (I) m
Rangos VCA	Persona: 15 m Vehículo: 43 m Medición de Tº (2x2m): 66 m Medición de Tº (1x1m): 33 m Detección incendio (2x2m): 180 m Deteccion incendio (1x1m): 90 m
Ángulo de visión	50°×37.2° (Term) / 84°×44.8° (Opt)
Sensibilidad térmica	< 40mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 º C / ± 8 º C
Rango espectral	8~14?m
Detector pitch	17?m
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de area)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 areas y 1 línea)
Funciones inteligentes	Detección de fuego y alarma, cruce de línea, intrusión, objeto abandonado/perdido
Audio	1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm
Alarma	2 / 2 In / Relay
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT

Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC , PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	358.3 mm (Fo) x 115.2 (An) x 115 (Al) mm
Peso	1760 g