CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

SF-IPTB012DA-10D4-256

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara Térmica Bullet Dual IP
- Sensor térmico 256x192 Vox
- Lente 9.7 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±8ºC)
- Sensibilidad térmica < 40mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 8 mm (óptica)
- Color 0.0176 Lux / B/W 0.0035 Lux
- WDR
- IR Alcance 15m
- H.265 / H.264 -RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, Safire Control Center, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire
Sensor térmico	256x192 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 320 × 240 (1~25FPS) Térmico 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) (1~25FPS) Óptico
Tasa Extra Stream	704 × 576, 640 × 512, 320 × 240 (1~25FPS) Térmico 704 x 576, 352 x 288 (1~25FPS) Óptico
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	9.7 mm (Term) / 8 mm (Opt)
DORI	Persona: 404 (D) / 101 (R) / 50 (I) m Vehículo: 1239 (D) / 310 (R) / 155 (I) m
Rangos VCA	Persona: 77.6m Vehículo: 203.7 m Medición de Tº (0.2x0.2m): 32.3 m Medición de Tº (1x1m): 161.7 m
Ángulo de visión	18° x 13.5° (Term) / 39.4° x 22.1° (Opt)
Sensibilidad térmica	< 40mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 º C / ± 8 º C
Rango espectral	8~14?m
Detector pitch	12?m
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de area)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 areas y 1 línea)
Audio In/Out	1/ 1 nivel de línea 600 ohm
Alarma In/Out	2/2 Relay
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF

Alimentación	12VDC, 0.5A, max.6W; PoE IEEE802.3af, 0.14~0.22A, max.6.5W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	138.3 mm (Fo) x 138.3 (An) x 123.1 (Al) mm
Peso	940 g