CCTV IP / Temperatura Corporal Fiebre / Cámaras Termográficas

SF-IPTB305THA-13Y

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara Dual Termográfica IP
- Sensor térmico 384x288 Vox
- Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Lente 13 mm (Term) / 6 mm (Opt)
- Precisión ± 0.5ºC
- Medición de temperatura corporal
- Rango medición de temperatura 30ºC ~ 45ºC
- Sensibilidad térmica < 35mK
- H.265+ / H.265
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Safire
Sensor térmico	384x288 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Mínima iluminación (para la parte óptica)	Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 50 m de distancia
Tasa Main Stream	384x288(50fps) Term / 2560x1520 (25fps) Óptica
Tasa Extra Stream	384x288 (50fps) Term / 704x576 (25fps) Óptica
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Lente	13 mm (Term) / 6 mm (Opt)
Ángulo de visión	28.8°×21.6° (Term) / 51.7°×28° (Opt)
Sensibilidad térmica	< 35mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	30 ~ 45ºC / Alta precisión ± 0.5ºC(± 0.3ºC incluyendo Blackbody)
Rango espectral	8~14?m
Detector pitch	17?m
Rangos VCA	3 reglas de medida de temperatura, hasta 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Funciones inteligentes	Medición de temperatura corporal
Características en la Medida	Hasta 30 detección de caras en una misma escena / Entre 2.5 ~ 7 m de distancia en la detección
Altura de Instalación	1.7 - 2.5m
Audio	1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm
Alarma	2 / 2 In / Relay
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	18~30VAC, 9~15VDC , PoE IEEE802.3at

Temp. funcionamiento	10º C ~ +35º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	376.1 mm (Fo) x 118.1 (An) x 119.1 (Al) mm
Peso	1.82 Kg