SF-IPTB792DA-10D4

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara Térmica Dual IP
- Sensor térmico 160x120 VOx
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4Mpx
- Lente 10 mm (Term) / 8 mm (Opt)
- Sensibilidad térmica < 40mK (0.05 º C)
- Rango de medición térmica (-20 ~150 º C / ± 8 º C)
- H.265/H.264/MJPEG
- WDR (120dB)
- Permite medición de la temperatura
- Detección de Incencios
- H.265/H.264/ MJPEG
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

- Caja de conexiones incluida

Especificaciones

Marca	Safire
Sensor térmico	160x120 Oxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 2 Megapixel
Tasa Main Stream	Term: 1280×720 / 704×576 / 640×480 / 352×288 / 320×240 (25fps) Opt: 2688×1520 / 1920×1080 / 1280x720 (25fps)
Tasa Extra Stream	Term: 704×576 / 640×480 / 352×288 / 320×240 (25fps) Opt:704×576 / 352×288 / 176x144 (25fps)
Compresión	H.265/H.264/MJPEG
Lente	10 mm (Term) / 8 mm (Opt)
DORI	Persona: 285 (D) / 71 (R) / 36 (I) m Vehículo: 875 (D) / 219 (R) / 109 (I) m
Rangos VCA	Persona: 48 m Vehículo: 133 m Medición de Tº (2x2m): 235 m Medición de Tº (1x1m): 118 m Detección incendio (2x2m): 588 m Deteccion incendio (1x1m): 294 m
Ángulo de visión	15.96°×12° (Term) / 39.42°×22.14° (Opt)
Sensibilidad térmica	< 40mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 º C / ± 8 º C
Rango espectral	8~14?m
Detector pitch	17?m
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de area)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 areas y 1 línea)
Funciones inteligentes	Detección de fuego y alarma, cruce de linea, intrusión, objeto abandonado/perdido
Detección de Fuego	Dynamic fire detection, up to 10 fire points detectable
Audio	1 IN / 1 OUT nivel de línea 600 ohm
Alarmas	2 IN / 2 OUT
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB

Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, Safire Control Center, Safire Connect y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC, max. 7W / PoE IEEE802.3af, max. 8W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	358.3 (Fo) x 113.5 (An) x 115.2 (Al)
Peso	1760 g