Ofertas / Kits

SF-KIT13

SAFIRE



Características

- Safire
- Kit CCTV 4 Cámaras Bullet Lente Varifocal 1080p
- 1 x SF-HTVR6104A-HEVC 4 CH H.265+/H.265 1080p
- 1 x HD1TB Disco Duro 1TB especial para videovigilancia Western Digital WD10PURX
- 4 x SF-CV788VIB-F4N1 Cámara Bullet ECO 1080P 2.8~12 mm IR 40m IP66

Especificaciones

Videograbador

Marca	Safire
Modelo	SF-HTVR6104A-HEVC
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	4 Canales desde BNC y 1 Canal IP (4Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independiente
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711u
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	4Mpx Lite HDTVI / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codificación Main Stream	4Mpx Lite HDTVI /1080p (12 FPS) / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 Entradas / 1 Relay
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Ratón y backup) / Mando a distancia / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A

Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 2.0 Kg

Disco duro

Capacidad	1TB
Interfaz	SATA
Tasa de transferencia	6 Gb/s
Modelo	WD10PURX
Fabricante	Western Digital
Tamaño de buffer	64 MB

Cámaras

Marca	Safire
Modelo	SF-CV788VIB-F4N1
Gama	1080p ECO
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Salida de vídeo	HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS / CVBS 960H (test)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminación mínima	0 Lux / Array IR (40 m)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funciones OSD configurables	2D-NR, AE, AWB, AGC, Smart IR
Óptica	Varifocal 2.8~12 mm
Alimentación	DC 12 V / 4W
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	270 (Fo) x 92 (An) x 95 (Al) mm
Peso	900 g