Ofertas / Kits

SF-KIT41-4K

SAFIRE



Características

- Safire
- Kit 4K Ultra HD CCTV 4 Cámaras Compactas lente Fija 4K
- Compuesto por:
- 1 x SF-HTVR8104A-4K 4 CH H.265+/H.265 4K
- 1 x HD4TB Disco Duro 1TB especial para videovigilancia Western Digital WD40PURX
- 4 x SF-DM943UW-4KT Cámara Domo ULTRA 4K 2.8 mm IR 60m WDR IP67
- 1 x MNT27-4K Monitor LED 27" ULTRA HD 4K 16:9

Especificaciones

Videograbador

Marca	SAFIRE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	4 Canales desde BNC y 2 Canales IP (4K)
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independiente
Entradas de audio	4 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | G.711u
Resolución display	4K (3840x2160, 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Codificación Main Stream	4K (10FPS) / 5Mpx (20 FPS) / 3Mpx (18 FPS) 4Mpx / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 Entradas / 1 Relay
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 15 W
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 1.5 Kg

Disco duro

Capacidad	4TB
Interfaz	SATA
Tasa de transferencia	6 Gb/s
Modelo	WD40PURX
Fabricante	Western Digital
Tamaño de buffer	64 MB

Cámaras

Marca	Safire
Modelo	SF-DM943UW-4KT
Gama	HDTVI 4K ULTRA
Sensor de imagen	8 Megapixel High Performance CMOS
Resolución	4K (12.5 fps) / 5Mpx (20 fps) / 1080p/720p (25 fps)
Salida de vídeo	1 x BNC (HDCVI) / 1 x BNC (CVBS) para test
Iluminación mínima	0.003 Lux@F1.2 (Color), 0 Lux (IR on)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix IR LEDs (60 m)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funciones OSD configurables	WDR (120 dB), Smart IR, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D-NR, Máscaras de privacidad, Defog
Óptica	2.8 mm (H: 102.2º)
Alimentación	DC 12 V / 4.8 W
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	96.3 mm (Al) x 110 (Ø) mm
Peso	360 g

Monitor

Tamaño (pulgadas)	27"
Resolución	4K (3840x2160)
Número de colores	16,7 M
Ángulo de visión	178º/178º (H/V)
Brillo	350 cd/m2
Coeficiente de contraste	1000:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Soporte VESA	100x100
Características especiales	AMD FreeSync / HDR / Plug & Play / Flick Free / Low Blue Light Mode
Audio	2 altavoces incorporados 3W
Entrada / Salida	2xHDMI, DisplayPort
Consumo de energía	Funcionamiento 40W; Ahorro de energía < 0.3W; Apagado < 0.3W
Alimentación	DC 12V, 4A