CCTV IP / NVRs Profesionales / Safire Smart

SF-NVR6232A-B2

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B2
- Grabador NVR para cámaras IP
- 32 CH
- Ancho de banda soportado 192 Mbps
- Resolución máxima 8 Megapixel (3840x2160)
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI 4K y VGA
- Función POS
- RCA Audio
- Alarmas
- Espacio para 2 HDDs
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B2
Entradas para cámaras IP	32CH IP *16CH IP si se habilita la inteligencia artificial
Cámaras IP compatibles	Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Capacidad de decodificación	Sin AI: 4CH×4MP@30fps/9CH×1080P@30fps/16CH×720P@30fps AI: 4CH×3MP@30fps/9CH×720P@30fps/16CH×D1@30fps
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresión de audio	G.711(U/A)
Ancho de banda total	192 Mbps entrada / 192 Mbps salida
Resolución display	HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024/ 1024×768 VGA: 1920×1080 / 1280×1024/ 1024×768
Alarmas	4 Entradas / 1 Salida
Función POS	Si
Funciones inteligentes	Búsquedas por imagen a través del grabador, APP y software Seguimiento de cara sobre mapa o plano Información estadística de resultados de caras. Búsquedas de eventos inteligentes por humano y vehículo (Necesario cámara con Inteligencia Artificial)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Backup externo	Memoria USB
Almacenamiento interno	2x HDD SATA3.0 de hasta 10 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS
Alimentación	DC 12V / 3A, < 10W (Sin disco duro)

Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~50ºC, Humedad 10~90%
Dimensiones	45 (Al) x 380 (An) x 268 (Fo) mm