Networking / Accesorios / PoE

SF-POE-EXT0604-60

Safire



Características

- Safire PoE Extender Switch.
- Transmisión simultánea de datos y energía.
- Amplía alcance de alimentación PoE a 6 puertos.
- Consta de 2 puertos uplink y 4 puertos PoE.
- Soporta los estándares IEEE 802.3 af/at/bt.
- Velocidad de puertos de 10/100 Mbps.
- Distancia de transmisión de hasta 130 metros.
- Compatible con cable UTP de categoría 5.
- Potencia de salida máxima de hasta 60W.
- Protección integrada contra rayos de 6 KV.
- Protección para descargas electrostáticas de 8 KV.
- Operación inteligente Plug and Play sin configurar.

Especificaciones

Marca	Safire
Tipo de dispositivo	Extensor PoE de Interior (Switch / Repetidor)
Interfaz de red	4x Puertos PoE 10/100 Mbps RJ45 + 2x Puertos Uplink 10/100 Mbps RJ45
Velocidad de transferencia	10 / 100 Mbps (Fast Ethernet)
Estándares de red	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Características PoE	Compatible con normas IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt
Alimentación de entrada	DC 12V a 52V (Total ? 60W) o mediante puerto de entrada PoE
Potencia de salida Puertos 1-3	PoE 802.3af/at (Pines 1/2+, 3/6- ? 30W)
Potencia de salida Puerto 4	PoE bt High Power (Pines 1245+, 3678- ? 60W)
Funciones inteligentes	AI Watchdog automático en puertos 1-4
Distancia de transmisión	Hasta 130 metros (Máximo 2 a 4 cascadas)
Capacidad de conmutación	Ancho de banda de 1,2 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	14880pps para puerto 10M / 148800pps para puerto 100M
Tabla de direcciones MAC	2 K
Latencia de red	? 16 ?s (utilizando tamaño de paquete de 64 bytes)
Protección eléctrica	Protección contra rayos de 6KV / Protección ESD de 8KV
Formato de instalación	Montaje sobre escritorio / montaje en pared
Temperatura de funcionamiento	-30°C a ~ 60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a ~ 70°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	31 x 130 x 65 mm
Peso neto del producto	0,5 kg