Networking / Accesorios / PoE

SF-POEXT5GE1GE-1BT-OUT

Safire



Características

- Extensor PoE Safire.
- Transmisión simultánea de datos y energía.
- Amplía alcance de alimentación PoE a larga distancia.
- Consta de 4 puertos PoE y 1 puerto uplink RJ45.
- Soporta los estándares IEEE 802.3 af/at/bt.
- Velocidad de transferencia Gigabit 10/100/1000M.
- Distancia de transmisión de hasta 130 metros.
- Diseñado para instalación directa en exterior.
- Potencia de salida máxima de hasta 60W.
- Protección integrada contra rayos de 6 KV.
- Protección para descargas electrostáticas de 8 KV.
- Operación inteligente Plug and Play sin configurar.

Especificaciones

Nota de instalación:	Se recomienda conectar este dispositivo a un switch PoE. El uso de inyectores PoE puede no garantizar su correcto funcionamiento.
Marca	Safire
Tipo de dispositivo	Extensor PoE de Interior / Exterior (Switch / Repetidor)
Interfaz de red	4x Puertos PoE Gigabit RJ45 + 1x Puerto Uplink Gigabit RJ45
Velocidad de transferencia	10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Estándares de red	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Características PoE	Compatible con normas IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt
Alimentación de entrada	Alimentado por PoE (Total ? 60W)
Potencia de salida Puertos 1-3	PoE 802.3af/at (Pines 1/2+, 3/6- ? 30W)
Potencia de salida Puerto 4	PoE bt High Power (Pines 1245+, 3678- ? 60W)
Funciones inteligentes	AI Watchdog automático en puertos 1-4
Distancia de transmisión	Hasta 130 metros (Máximo 2 a 4 cascadas)
Capacidad de conmutación	Ancho de banda de 10 Gbps
Latencia de red	? 16 ?s (utilizando tamaño de paquete de 64 bytes)
Tabla de direcciones MAC	8 K
Protección eléctrica	Protección contra rayos de 6KV / Protección ESD de 8KV
Formato de instalación	Montaje en pared con orejetas (Mounting ear) / Sobremesa
Temperatura de funcionamiento	-30°C a ~ 60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a ~ 70°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas Indoor	26 x 130 x 67 mm
Dimensiones físicas Outdoor	68 x 228 x 168 mm
Peso neto del producto	0,45 kg (Indoor) / 1,0 kg (Outdoor)

Alcance	Cada extensor permite aumentar la distancia hasta 130metos Se pueden utilizar hasta 4 extensores en cascada.