Networking / Routing / Routers 3G/4G/5G

SF-ROUTER-4G-CAT6

Safire



Características

- Módem 4G LTE Cat 6 (300 Mbps DL / 50 Mbps UL)
- WiFi 802.11 b/g/n/ac doble banda 2.4/5 GHz
- Soporta hasta 64 dispositivos WiFi conectados
- 4 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000
- Batería de 7.4V 2000 mAh integrada
- Ranura para 1 tarjeta Micro-SIM
- 2 antenas WiFi internas de 3 dBi
- Indicadores LED de cobertura, WiFi y estado
- Alimentación 12VDC 1.5A incluida

Especificaciones

LTE	Safire LTE 4G Cat 6 (300Mbps/50Mbps)
Bandas LTE	4G FDD: B1/25(2)/3/66(4)/26(5)/7/8/12(17)/20/28 4G TDD:B38/B39/40/41(200M) 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 2G GSM: B2/3/5/8
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4Ghz + 5GHz Access Point
Antenas WiFi	2 internas de 3 dBi
Ethernet	4 puertos LAN Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps
SIM	Ranura para tarjeta microSIM 4G / 3G (no incluida)
Alimentación	DC 12 V 1 A (alimentador incluido)
Batería	7.4V 2000 mAh hasta 4h autonomía (incluida)
LED	Indicadores de Encendido, Conexión, WiFi, Mensajes y Batería
Velocidad bajada	Hasta 300 Mbps LTE CAT 6
Velocidad subida	Hasta 50 Mbps LTE CAT 6
Antenas LTE	2 externas de 5 dBi 2 internas de 3 dBi
Dimensiones	180 x 132 x 48 mm
Peso	290 g (sin batería)