Networking / Switching / No Gestionable

SF-SW1108HIPOE-HF-120-OUT

Safire



Características

- Switch de exterior
- (1~6) puertos PoE+ RJ45 10/100 Mbps + (7~8) 2 puertos Hi-PoE RJ45 Gigabit + (1~2) 2 puertos RJ45 Uplink Gigabit + 1 Uplink SFP
- Soporta alimentación PoE hasta 120 W en total para todos los puertos
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt
- AI Watchdog

Especificaciones

Interface	Puertos RJ45: 6 PoE+ - 2 Hi-PoE - 2 Uplink Puertos SFP: 1 SFP
Velocidad puertos	6x 10/1000 Mbps + 2x Uplink 10/100/1000 Mbps + 2x Hi-PoE 10/100/1000 Mbps + 1x SFP
Características PoE	IEEE 802.3af PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3bt PoE Hasta 120 W en total para todos los puertos
Alimentación	AC 90~240V En los puertos (Hi-PoE) es necesario conectar dispositivos que consuman más de 12w para su correcto funcionamiento
Potección IP	IP65
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	310 (Fo) x 100 (Al) x 260 (An) mm
Protección	Rayos 6KV, ESD 8KV
Peso	1,6 Kg