Networking / Switching / No Gestionable

SF-SW2824HIPOE-GF-300-V2

Safire



Características

- Switch de sobremesa
- 24 puertos PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps
- 2 Puerto Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Uplink SFP 10/100/1000Mbps + 2 Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- Soporta alimentación PoE hasta 285W en total para todos los puertos
- AI Watchdog

Especificaciones

Interface	24 puertos PoE + 2 Uplink RJ45 + 2 Uplink SFP
Velocidad puertos RJ45	26x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 285W en total para todos los puertos Puerto 1~2 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt Puertos 3~24 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at
Ancho de Banda	56Gbps
Tabla MAC	2K
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Funciones (Dip switch)	VLAN: Modo de aislamiento, 1-24 puertos aislados entre sí, comunicación con 25-28 puertos, modo de vigilancia PoE de puerto habilitado. Predeterminado: Modo normal, todas las interfaces pueden comunicarse entre sí, distancia de transmisión: 100 metros, velocidad de transmisión: 10 M/100 M/1 G adaptativa, modo de vigilancia PoE de puerto desactivado. Extensión: Modo de extensión de enlace, alimentación PoE de 17-24 puertos y transmisión de datos, distancia ampliable hasta 250 metros, velocidad de transmisión: 10 Mbps, modo de vigilancia PoE de puerto habilitado.
Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz DC 52V 5.76A
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	0 - 40° C
Dimensiones	204 (Fo) x 44 (Al) x 440 (An) mm