Networking / Switching / No Gestionable

SF-SWI1808HIPOE-GF-AC-130-DIN

Safire



Características

- Switch Industrial IP40
- Alimentación AC
- 16 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps
- 6 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt
- 2 Puertos SFP Gigabit
- Soporta alimentación PoE hasta 130W en total para todos los puertos
- AI Watchdog
- Rango de temperatura extendido -40ºC a 70ºC
- Instalación en carril DIN

Especificaciones

Interfaces	16 puertos RJ45 + 2 SFP
Velocidad puertos RJ45	8x RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps 8x RJ45 PoE Gigabit 10/100/1000Mbps 2 SFP Gigabit 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 130W en total para todos los puertos Puertos 9~14 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 15~16 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	36Gbps
Tasa de Reenvío	26,78Mbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100MBps <16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 9~16 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	AC 90~264V DC 48~52V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD IP40
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 70° C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
Dimensiones	145 x 110 x 88mm
Peso	0,5 Kg