Networking / Switching / No Gestionable

SF-SWI2624HIPOE-GF-AC-390-DIN

Safire



Características

- Switch Industrial IP40
- Alimentación AC
- 24 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps
- 18 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 6 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt
- 2 Puertos SFP Gigabit
- Soporta alimentación PoE hasta 390W en total para todos los puertos
- AI Watchdog
- Rango de temperatura extendido -40ºC a 70ºC
- Instalación en carril DIN

Especificaciones

Interfaces	24 puertos RJ45 + 2 SFP
Velocidad puertos RJ45	24x RJ45 PoE Gigabit 10/100/1000Mbps 2 SFP Gigabit 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 390W en total para todos los puertos Puertos 1~6/9~14/17~22 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puertos 7~8/15~16/23~24 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	52Gbps
Tasa de Reenvío	38,68Mbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100MBps < 16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	AC 90~264V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD IP40
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 70° C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
Dimensiones	145 x 110 x 160mm
Peso	1,86 Kg