Networking / Switching / No Gestionable

SF-SWI8FE1FE-1BT-80W-DIN

Safire



Características

- Switch carril DIN
- 8 puertos PoE RJ45 10/100 Mbps
- 1 puertos Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- 7 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 1 Puerto Hi-PoE 60W 802.3bt
- Soporta alimentación PoE hasta 80W en total para todos los puertos

Especificaciones

Interface	8 puertos PoE + 1 Uplink RJ45
Velocidad puertos RJ45	9x10/100Mbps
Características PoE	Hasta 80W en total para todos los puertos Puertos 1~7 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 8 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	Hasta 100 metros
Ancho de Banda	1,8Gbps
Tabla MAC	2K
Alimentación	DC de 12 a 52 V Redundante
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-40° C ~ 70° C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
Dimensiones	145 x 100 x 51 (mm)
Peso	0,55 Kg