Merchandising / Safire

SF-TOTEM-4K

Safire



Características

- Safire
- Panel de exposición integral de los sistemas de seguridad Safire
- Ideado para el punto de venta y la realización de DEMO al cliente profesional
- Gran calidad de acabados
- Visión del conexiona interior
- Compuesto por CCTV 4K, Videoporteros, Control de Accesos y Presencia en una única solución
- Grabador SF-XVR8108S-4KL, Cámara 4K SF-T855ZUW-8U4N1 y monitor SF-MNT28-4K
- Placa de videoportero SF-VIMOD-CAM-IP, Módulo de teclado SF-VIMOD-KPAD y monitor SF-VIDISP-7IP
- Terminal de Control de Accesos y Presencia SF-AC3003KEMD-IP
- Realización de demostraciones reales Safire
- Incorpora switch para conexión a internet
- Instalación Plug & Play
- Compatible con Safire Connect y Safire Control Center

Especificaciones

Soporte Totem

Dimensiones	Alto: 202 cm Ancho: 81 cm Profundidad: 15 cm (40 cm con balda)

Placa de Videoportero

Marca	Safire
Modelo	SF-VIMOD-CAM-IP
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	Low Illumination 2 MPx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	D: 180º H:96º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 de relé / 1 salida de módulo
Entradas	4 entradas
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil o software Safire Control Center
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Modular	Compatible con placas modulares Safire
Alimentación	DC 12 V / 850 mA max. / PoE (IEEE 802.3af)
Grado de protección	IP65
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C

Monitor Videoportero

Marca	Safire
Modelo	SF-VIDISP01-7IP

Sistema operativo	LINUX OS
LCD	7" 1024x600, Capacitiva
Modo de operación	Botonera táctil
Entradas	8 Entradas de alarma configurables
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil o software Safire Control Center
Memoria	Slot MicroSD hasta 32GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Alimentación	DC 12 V / 600 mA /standard PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C

Módulo de Teclado

Marca	Safire
Modelo	SF-AC3003KEMD-IP
Teclado	Teclado numérico para llamada a apartamentos y control de accesos
Acceso remoto	Navegador Web en placa modular Safire
Modular	Compatible con placas modulares Safire
Alimentación	A través de 4 hilos entre placas modulares
Grado de protección	IP65

Control de accesos y Presencia

Marca	Safire
Modelo	SF-AC3003KEMD-IP
CPU	Linux
Sensor	Óptico
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 1 Seg

Capacidad	Hasta 1.000 huellas/tarjetas (Hasta 10 por usuario)
Registros	100.000 registros y 50.000 registros de asistencia
Modos de identificación	Huella, Tarjeta EM, Pin y combinaciones
Tarjeta de proximidad	Tarjeta EM 125 KHz
Pantalla	2.4" LCD TFT a color
Comunicación	TCP/IP, USB, RS485
Salidas	Timbre, Relé
Entradas	Sensor puerta, Botón de apertura
Software	Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 1A max.
Grado de protección	No dispone
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C

Cámara 4K

Marca	Safire
Gama	ULTRA
Sensor de imagen	High Performance CMOS Ultra Low Light
Resolución máxima	8 Mpx (3480x2160)
Resolución	8Mpx a 15 fps
Lente	Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.003 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / SMART IR EXIR LEDs (60 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130dB), 3D DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, HLC, Mirror, Smart IR

Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 900 mA, 11 w máx
Grado de protección	Apta para Interior
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal

Grabador 4K

Marca	SAFIRE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 8 Canales desde BNC y 8 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP (hasta 8Mpx) Modo IP mejorado:8 Canales desde BNC y 8 (sustitución) + 8 (extra) Canales IP (hasta 8Mpx) El modo IP mejorado limita el ancho de banda a 4Mbps por canal IP
Ancho de banda de entrada	64 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u
Resolución display	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución de entrada BNC	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Codificación Main Stream	TVI: 8 MP (8FPS), 5 MP, 4 MP(15FPS), 3 MP(18FPS), 1080p / 720(25FPS) AHD: 5 MP, 4 MP, 1080P CVI:5 MP, 4 MP, 1080P
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Videoanálisis	No dispone

Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB / Red / Nube (Microsoft One Drive, Dropbox)
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A (Consumo < 15 W)

Monitor CCTV

Marca	Safire
Tamaño (pulgadas)	28"
Número de colores	16.7 M
Resolución	3840x2160 (4K) @ 60Hz
Ángulo de visión	170º/160º (Horizontal/Vertical)
Brillo	280 cd/m2
Coeficiente de contraste	3000:1 (típico)
Tiempo de respuesta	5 ms
Entradas	2 x HDMI 2.0, 2 x DP1.2
Speakers	2x 5W
Consumo de energía	Funcionamiento < 40W, Apagado < 0.5W
Alimentación	12 VDC / 5A