SF-VI101-2

SAFIRE



Características

- Safire - primera generación
- Videoportero 2 hilos con cámara 2Mpx
- Conexión TCP/IP a través de SF-VI401-2
- Lente gran angular ajustable
- Altavoz y micrófono integrado
- Visión nocturna
- Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, App móvil o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje con soporte
- Etiqueta de personalización con LED
- Superficie de acero inoxidable antivandálico

Especificaciones

Marca	Safire
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	2 Megapixel CMOS
Lente	Fisheye
Ángulo de visión	D: 155º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salida de relé	1 para cerradura principal con salida de alimentación de 12V DC
Entradas	Botón de salida y realimentación, RS485, Sensor de puerta.
Acceso remoto	Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software Safire Control Center
Comunicación	Tecnología 2-hilos
Interfaz de red	Disponible con accesorio SF-VI401-2
Alimentación	DC 24 V / 500 mA max.
Grado de protección	IP65
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	163 (Al) x 104 (An) x 44 (Fo) mm
Peso	800 g