SF-VI112-IPW-2MF

SAFIRE



Características

- Safire
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 2 apartamentos
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrados
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP, WiFi (solo P2P) y RS485 - PoE IEEE802.3af
- Lector de tarjetas MF 13.56 MHz
- Monitorización remota a través de software Safire Control Center, app móvil Safire Connect o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje con soporte
- Etiquetas de personalización con LED
- Apto para exterior IP65
- Superficie de aleación de aluminio antivandálico

Especificaciones

Marca	Safire
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	1/3" 2 Mpx CMOS
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de Acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz (hasta 256 tarjetas)
Teclado	2 botones mecánicos de llamada con etiqueta de personalización LED
Salida de relé	2 para cerradura principal
Entradas	Botón de salida, realimentación, sensor de puerta, tamper
Acceso remoto	Navegador web Software Safire Control Center App móvil Safire Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (solo para conexión a app a través de P2P)
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +53º C
Dimensiones	174 (Al) x 91 (An) x 29 (Fo) mm
Peso	800 g