Videoporteros / Safire / Placas

# SF-VI112-IPW-4MF

## SAFIRE




## Características

- Safire
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 4 apartamentos
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrados
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP, WiFi (solo P2P) y RS485 - PoE IEEE802.3af
- Lector de tarjetas MF 13.56 MHz
- Monitorización remota a través de software Safire Control Center, app móvil Safire Connect o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje con soporte
- Etiquetas de personalización con LED
- Apto para exterior IP65
- Superficie de aleación de aluminio antivandálico

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Safire |
| **Sistema operativo** | LINUX OS |
| **Sensor de imagen** | 1/3" 2 Mpx CMOS |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz |
| **Control de Acceso** | Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz (hasta 256 tarjetas) |
| **Teclado** | 4 Botones mecánicos de llamada con etiqueta de personalización LED |
| **Salida de relé** | 2 para cerradura principal |
| **Entradas** | Botón de salida, realimentación, sensor de puerta, tamper |
| **Acceso remoto** | Navegador web<br>Software Safire Control Center<br>App móvil Safire Connect |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (solo para conexión a app a través de P2P) |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65<br>Antivandálico IK08 |
| **Material** | Aleación de aluminio |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +53º C |
| **Dimensiones** | 174 (Al) x 91 (An) x 29 (Fo) mm |
| **Peso** | 800 g |