SF-VIK002-S-IP-E

SAFIRE



Características

- Safire
- Kit de videoportero
- Tecnología IP & WiFi
- Kit formado por: SF-VI111-IPW-1MF placa exterior de videoportero para encastrar con cámara de 2 Mpx HD, SF-VIDISP01-7IP-E monitor interior ECO con pantalla TFT LCD de 7" y alimentador
- Lector de tarjetas MF
- Monitorización a través de software Safire Control Center o app móvil Safire Connect
- Apto para añadir monitores esclavos SF-VIDISP01-7IP-E (sin funcionalidad de iniciar audio bidireccional durante vista en directo)

Especificaciones

SF-VIDISP01-7IP-E

Marca	Safire
Sistema operativo	LINUX OS
LCD	7" LCD TFT 1024x600, capacitiva
Modo de operación	Botonera táctil
Entradas	8 entradas de alarma configurables
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Compatibilidad	Puede añadir hasta 16 cámaras con protocolo Safire (No incluye protocolo ONVIF)
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / standard PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	200 (Al) x 140 (An) x 23.6 (Fo) mm
Peso	355 g

SF-VI111-IPW-1MF

Marca	Safire
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	1/3" 2 Mpx CMOS gran angular
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de Acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz (hasta 256 tarjetas)
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salida de relé	1 para cerradura principal
Entradas	Botón de salida, realimentación, sensor de puerta, tamper
Acceso remoto	Navegador web Software Safire Control Center App móvil Safire Connect

Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (solo para conexión a app a través de P2P)
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +53º C
Dimensiones	138 (Al) x 65 (An) x 27 (Fo) mm
Peso	265 g