Videoporteros / Safire / Placas

SF-VIMOD-CAM-2

SAFIRE



Características

- Safire
- Videoportero 2 hilos con cámara 2 Mpx
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrados
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP a través de SF-VIMOD-HUB
- Monitorización remota a través de Software Safire Control Center, app móvil Safire Connect o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje con soporte de superficie o encastrado con soporte (no incluido)
- Etiqueta de personalización con LED
- Apto para exterior IP65
- Integrable con módulos Safire

Especificaciones

Marca	Safire
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	D:180º, H:96º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 de relé / 1 salida de módulo / Precisa fuente de alimentación externa
Entradas	4 entradas
Acceso remoto	Software Safire Control Center App móvil Safire Connect
Interfaz de red	Conexión en red a través de 2 hilos / Protocolo SIP 2.0
Modular	Compatible con placas modulares Safire
Alimentación	DC 24 V con hub 2 hilos / 12 V / 1700 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	98 (Al) x 99.8 (An) x 43.9 (Fo) mm
Peso	360 g