Networking / Accesorios / SFP

SFP-10G-TR1513LR-10SMF-LC



Características

- Pack de módulos transceptores SFP+
- Estándar Ethernet matizado 10GBASE-LR
- Longitudes de onda Tx1330/1270nm Rx1270/1330nm
- Fibra de tipo Monomodo para alta eficiencia
- Tipo de conector LC Simplex (BiDi) por unidad
- Distancia máxima de cable de hasta 10 Kilómetros
- Velocidad de transferencia de hasta 10Gb/s
- Rango de operación comercial de 0°C a 70°C

Especificaciones

Tipo de producto	Pack de módulos transceptores SFP+ (Kit)
Tipo de factor	SFP+
Clase de entorno	Comercial / Estándar
Estándar Ethernet	10GBASE-LR
Compatibilidad	Universal (Compatible con múltiples dispositivos de red)
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	LC Simplex - BiDi
Velocidad de datos	Hasta 10Gb/s
Distancia máxima de cable	10 km
Longitud de onda Unidad 1 (P1270LR)	Tx 1270 nm Rx 1330 nm
Longitud de onda Unidad 2 (P1330LR)	Tx 1330 nm Rx 1270 nm
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C
Instalación	Para un enlace de fibra deberá utilizarse en un extremo el modelo SFP-10G-P1270LR-10SMF-LC y en el otro extremo la referencia SFP-10G-P1330LR-10SMF-LC.

SFP-10G-P1270LR-10SMF-LC

Tipo de factor	SFP+
Clase de entorno	Comercial / Estándar
Estándar Ethernet	10GBASE-LR
Compatibilidad	Universal (Genérica y con múltiples dispositivos)
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	LC (Simplex)
Velocidad de datos	Hasta 10Gbps
Distancia máxima	10 km
Longitud de onda de transmisión (TX)	1270 nm
Longitud de onda de recepción (RX)	1330 nm

Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C
Instalación	Para un enlace de fibra deberá utilizarse en un extremo el modelo SFP-10G-P1270LR-10SMF-LC y en el otro extremo la referencia SFP-10G-P1330LR-10SMF-LC.

SFP-10G-P1330LR-10SMF-LC

Tipo de factor	SFP+
Clase de entorno	Comercial / Estándar
Estándar Ethernet	10GBASE-LR
Compatibilidad	Universal (Genérica y con múltiples dispositivos)
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	LC (Simplex)
Velocidad de datos	Hasta 10Gbps
Distancia máxima	10 km
Longitud de onda de transmisión (TX)	1330 nm
Longitud de onda de recepción (RX)	1270 nm
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C
Instalación	Para un enlace de fibra deberá utilizarse en un extremo el modelo SFP-10G-P1330LR-10SMF-LC y en el otro extremo la referencia SFP-10G-P1270LR-10SMF-LC.