Smart Home / Shelly / Cerraduras inteligentes

SH-LOQED-2S-BLACK

Shelly



Características

- LOQED Touch Smart Lock 2S Negro
- Apertura táctil manos libres Touch-to-Open
- Cilindro de alta seguridad con sello SKG 3 Estrellas
- Conectividad dual inalámbrica Bluetooth 5.0 y Wi-Fi
- Teclado táctil alfanumérico para acceso por PIN
- Alimentación mediante 8 pilas alcalinas tipo AA
- Módulo exterior con resistencia a intemperie IP65
- Borne externo USB-C para alimentación de emergencia
- Cierre y bloqueo motorizado automático de puerta
- Compatible con Apple Homekit / Alexa / Google

Especificaciones

Modelo del Producto	LOQED Touch Smart Lock 2S Black
Color del Dispositivo	Negro Mate (Black)
Tipo de Cerradura	Cerradura inteligente motorizada sobrepuesta
Certificación de Seguridad	SKG 3 Estrellas (SKG***)
Conectividad Inalámbrica Principal	Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE)
Conectividad de Red Remota	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) vía LOQED Bridge
Seguridad de Comunicación	Cifrado de extremo a extremo de 256 bits (AES-256)
Métodos de Apertura	Touch-to-Open (presencia BLE), Teclado PIN, App Móvil, Llave Digital
Método de Apertura de Emergencia	Alimentación externa USB-C en panel exterior + Código PIN
Mecanismo de Cierre	Motorizado con función de cierre/bloqueo automático
Teclado Integrado	Táctil de vidrio templado con pantalla LED de indicación
Compatibilidad de Puertas	Puertas de perfil europeo con cerradura de cilindro Europerfil
Grosor de Puerta Soportado	Compatible con la mayoría de puertas estándar (ajustable con cilindro incluido)
Grado de Protección Exterior	IP65 (resistente al agua, lluvia y polvo)
Alimentación del Cerrojo	8x Pilas AA (Alcalinas o Litio)
Autonomía de Batería	Hasta 9 a 12 meses (según uso diario)
Alimentación del LOQED Bridge	Enchufe estándar de pared 100-240V CA
Temperatura de Funcionamiento Exterior	-20 °C a +60 °C
Temperatura de Funcionamiento Interior	0 °C a +40 °C
Integración de Plataformas	Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, Home Assistant, Homey
Apertura AutomáticaGeofencing	Sí, combinando ubicación GPS y confirmación BLE local
Gestión de Usuarios	Llaves digitales ilimitadas y códigos PIN programables vía App
Historial de Eventos	Registro en tiempo real de aperturas, cierres y accesos
Material de la Carcasa	Aleación de aluminio y acero inoxidable

Dimensiones del Módulo Exterior	51 mm x 175 mm x 27 mm
Dimensiones del Módulo Interior	68 mm x 284 mm x 60 mm
Peso	1850 g